



# 全自動平面口罩打片機

## ■ 本機特點

口罩打片機主要包含捲材上料，折疊壓合，鼻梁筋上料及口罩成型。設備全自動，動作流暢，不需要人工輔助，只需定時添加原材料。產品具有呼吸阻力小，佩戴舒適，過濾效果好，契合人的臉型等特點。

建議整套設備：打片機×1+耳帶機×4

輸送帶（選裝）：SCI-300W-2000L\*1(H=700~1000mm可調)



平面型口罩打片機

## ■ 規格表

型號	SMKS-A
工作電源	220V/50Hz
氣壓要求(Mpa)	0.4-0.7
生產效率 ( pcs/min )	Max.140
設備使用環境	無塵車間

產品規格若有變更，恕不另行通知。



## 半自動口罩耳帶機

### 作業流程

- 人工將未焊耳帶的口罩放入工装
- 按下启动按钮
- 焊接口罩單側
- 旋轉後焊接口罩另外一側



### 規格表

型號	SABW
適用範圍	口罩耳帶焊接
口罩類型	平面口罩
氣壓要求(Mpa)	0.4-0.7
焊接方式	超聲波
超聲波功率(KW)	2
工作電源	220V/50Hz
設備使用環境	無塵車間
外形尺寸(W×D×H)	1400×820×1480

產品規格若有變更，恕不另行通知。

### 信易集團

地址: 台灣省新北市樹林區民和街23號

電話: +886 2 2680 9119

傳真: +886 2 2680 9229

Email: shini@shini.com