

SH

Schwingungsdämpfer



■ Einführung

- einzigartige Materialrezeptur und Gummidämpfer
- Isolationsrate > 85%
- Reduzierung des Geräuschpegels 3-5dB
- Maschine befindet sich mittels dieser Füße in einem freien Zustand-> Verbesserung:
 - dynamische Eigenschaften
 - Produktqualität
 - Lebensdauer der Maschine
- SH110: passend für Maschinen mit einer Spannkraft unter 100t
- SH130: passend für Maschinen mit einer Spannkraft unter 300t; für Haitian SGM mit einer Spannkraft unter 120t wird diese Modell gewählt
- SH160: passend für Maschinen mit einer Spannkraft unter 600t; für Haitian SGM mit einer Spannkraft unter 300t wird diese Modell gewählt
- SH240: passend für Maschinen mit einer Spannkraft unter 1600t

Technische Daten

Modell Projekt	SH110	SH130	SH160	SH240
Schraubengröße	M14×80	M16×90	M16×90	M24×250
Gestellgröße (mm)	110	130	160	240
Einstellbare Höhe (mm)	10	20	30	33
Max. Nutzlast (t)	1.0	2.0	3.0	7.5
Isolationsrate	85%	85%	85%	85%
Geräuschreduzierung (dB)	3-5	3-5	3-5	3-5
passende Maschine	All	All	All	All
standard Konfiguration	8PCS	8PCS	8PCS	8PCS
Spannkraftbereich	≤100T	≤300T	≤600T	≤1600T
Gewicht (Kg)	1.7	3.15	4.25	11.5
Sechskantmutter	Carbon Steel4.8			
Kugelscheibe	Carbon Steel4.8			
Kugelscheibe	Carbon Steel8.8			
Schraube	Carbon Steel8.8			
Sicherung durch Nutenmutter	Carbon Steel8.8			
Griff	QT500			
Base	QT500			
Gummidämpfer	Carbon Steel 70±3HA			Carbon Steel 70±3HA
Spring pin	-			Alloy steel 4.8
Bearing plate	-			QT500
Lo sets of internal and external teeth	-			Carbon Steel8.8



Maichingerstr.62. 71106 Magstadt
Ansprechpartner: Frau Stefanie Kessler
Tel: +49(0)7159-933 22 44
Email: office@shinigermany.com
www.shinigermany.com

Shini Group

Addr: No. 23, Minhe St., Shulin Dist.,
New Taipei, Taiwan

Tel: +886 2 2680 9119

Fax: +886 2 2680 9229

Email: shini@shini.com

Factories:

- Taiwan
- Dongguan
- Pinghu
- Ningbo
- Chongqing
- Pune