



技术要求:

1 主要性能参数:

- a 最大输送能力为200kg/hr(测试原料的堆积密度为0.65kg/L);
- b 机器电压规格为1相, 230VAc, 50Hz;
- c 马达功率为1.15kW;
- d 储料斗有效容量为3L.

2 装配要求:

- a 装配时, 调节落料板与下料口张开8mm左右.

38	BL21000600620	过滤网 SHR-6U-A-06	SUS201	1	
37	YR10000300100	料斗进紧 SAL-3U-09(A版)(有模具)	橡胶	1	
36	YW62052000000	十字槽大扁头螺钉 JIS1111 M5x20-达克顿		3	
35		电控箱固定板	SPCC15	1	
34	YW62051000100	十字槽大扁头螺钉 JIS1111 M5x10-达克顿		3	
33	YE02002500000	不锈钢管束 2.5寸(40-64MM)		1	
32	BP82020000000	吸料机吸尘袋(2寸口径)(黄色无纺布)	无纺布	1	
31	YR10000000600	白铁料斗进紧(有模具)	橡胶	2	
30		砂利孔	ADC12	1	借用 YW20330100120
29	YR40002400100	真空料斗进紧气嘴 SMH-6L-A-32 0版(白色)(有模具)	塑胶	1	借用
28		不锈钢棒	SUS201	1	借用 BH10061400040
27	YW69050400000	开口型扁头抽油管 GB/T 12618 4x10-A2-70		2	
26	YW68051000000	内六角平端紧定螺钉 GB/T 77 M5x10		2	
25		配重锤	锌合金	1	借用 YW20602100000
24		顶杆机构	组件	1	借用 BH10000600050
23	YW62061000000	十字槽大扁头螺钉 JIS1111 M6x10-达克顿		7	
22	YW01033000000	落料板弹簧	65Mn	2	
21		落料板螺钉	YL112	2	借用 YW09061700000
20		铝附件	YL112	1	借用 BW20000100010
19		落料板	SUS201	1	借用 YW10000000100
18	YW62041200000	十字槽大扁头螺钉 JIS1111 M4x12-达克顿		3	
17	YR40330900000	微动开关盒 SAL-330-A-09(塑胶)(白色)	塑胶	1	
16	YE14511200000	行程开关 YBLXW-5/11G2	组件	1	
15		储料桶	组件	1	
14		马达进紧(下)	EVA5.0	1	借用 YR10135500000
13	YM30119625000	碳刷风机 122508-00/1.2KW	组件	1	
12	YE67000940000	电缆接头 PG9		4	
11		马达罩	防火 ABS	1	YR40300010100
10	YW66061300000	平垫圈 A级 GB/T 97.1 6-达克顿		3	
9	YW61067000100	内六角圆柱头螺钉 GB/T 70.1 M6x70		3	
8		料斗盖	组件	1	
7	YR40000600800	弹簧扣垫块	ABS	2	
6	YW02003000400	弹簧扣可调式 SAL-6U-A-35	组件	2	
5		入料管	SUS201	1	借用 BL32000600020
4	YW64040700100	非金属材料六角紧螺母 GB/T 889.1 M4		8	
3		入料管进紧	橡胶	1	借用 YR10061200000
2		电控箱	组件	1	YW09300040100
1		四方底座(减薄型)	YL112	1	借用 BA10040000260

序号	代号	名称	材质	数量	备注
		标题 SAL-300-EB	图号 SAL-300-EB-ALL	比例 1:1	数量 1
		百捷系列直立式真空填充料机		表面要求	材质 组件
		SHINI 信易电热机械股份有限公司	Shini Plastics Technologies, Inc.	物料号	
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核
				日期	20220321