



标配

选配低位报警

- 技术要求:**
- 1 主要性能参数:
- a 1号, 2号电机功率90W;
 - c 总容量360L, 1号仓180L, 2号仓180L;
 - d 1号电机输送量469.6kg/h, 2号电机输送量27.2-4.23kg/h(测试)
- 物料堆积密度0.65kg/L;
- 2 装配要求:
- a 螺旋轴运行顺畅, 不得有啸声或卡死现象;

序号	代号	名称	材质	数量	备注
42		物料输送器(YW590G/ZZ/90GF/5FHE)		1	
41	SVTM-60-360-16	连接开关触板		1	
40	YE10000500100	连接圈(内406扁扁90度)		1	
39	YR10046000000	料斗底座加力垫圈(特制)		2	备用
38	MST-100-13	漏盖支撑		2	选配
37		脚踏限位器(带限位脚)		1	选配
36	SVTM-60-360-10	2号物料管		1	选配
35	SVTM-60-360-09	套筒		1	选配
34	SVTM-60-360-06-B	2号物料管用密封套		1	选配
33	SVTM-60-360-05	出料套		1	选配
32	BR30301500000	料位计接头螺母		2	
31	BR30008400050	料位计接头		2	
30	SVTM-60-180-05	集料套标准套圈		1	备用
29	SVTM-60-180-06	螺旋轴套圈		2	备用
28	BH1001580210	套筒5BU-160-385-A-04		1	标配
27	SVTM-60-360-17	1.5寸吸料管		1	
26	YR69062500000	手柄螺丝M6x25x16		1	
25	YP31001000000	1号垫板		2	
24	YP31000200000	2号垫板		2	
23	YR90380400000	密封套SCM-38-B-04		2	
22	YR20162600100	O型圈套圈		2	
21		脚踏限位器(YW590G/ZZ/90GF/5FHE)		1	
20	YW02003000400	弹簧扣		2	
19	YW50004001600	不锈钢管帽		2	
18	SVTM-60-360-06-A	1.5寸物料管用密封套		1	标配
17		脚踏限位器(带限位脚)		1	
16	SVTM-60-360-13	筒盖1		3	
15	YW69161000000	手柄螺丝M6x16x16		4	
14	SVTM-60-180-10	亚克力板2		1	
13	SVTM-60-360-07	亚克力板1		1	
12	SVTM-60-360-01	筒盖1		1	
11	BH1010060000010	四方型MST-500-07		2	
10	YW06000400000	4寸合页		2	
9	BW20012030140	扶手120mm		1	
8	SVTM-60-360-02	筒盖2		1	
7	SVTM-60-360-03	筒盖圈		1	
6	SVTM-60-360-12	立柱		4	
5	SVTM-60-180-11	控制箱体		1	备用
4	YW03000300200	3寸活动盖胶垫		2	
3	SVTM-60-360-15	电源线安装板		1	
2	SVTM-60-360-14	橡胶垫		1	
1	YW03000300000	3寸制主盖胶垫		2	

SVTM-60-360
容积式两料比例混合机

SHINI
信易电热机械股份有限公司
Shini Plastics Technologies, Inc.

制图	设计	校对	审核	日期	更改人	更改后	更改前	标记
版号	核准	日期	日期	日期	日期	日期	日期	日期
J		20210122						

标题 SVTM-60-360
图号 SVTM-60-360-ALL

比例 1:20
数量 1

材质
表面要求
本图采用第一角画法